

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

**W**  
WOOD

**W120**

**Snelplamuur**



### Omschrijving

Snelplamuur op basis van gemodificeerd alkydhars.

### Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk.

### Eigenschappen

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Zeer gladde afwerking

## W120 - Snelplamuur

### Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.

### Gebruik

De plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

### Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten voor een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

### Verpakking

800 gram blik.

### Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

### Opmerkingen

- Alleen toepassen op bestaand schilderwerk ouder dan een half jaar.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

### Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 1 mm
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- Dichtheid : 1,8 kg/L
- Korrelgrootte : 40 µm
- Kleur : wit

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.

